

AMPA-S30D02N

Brand: AMLPULS

฿490

ราคารวม VAT

โฟโต้อิเล็กทริกเซ็นเซอร์ แบบสะท้อนแผ่นสะท้อน ระยะ 2m NPN NO (AMLPULS)

สเปคสินค้า

ประเภท	Photoelectric
โหมดตรวจจับ	แบบสะท้อนแผ่นสะท้อน
ระยะตรวจจับ	2m
เอาต์พุต	NPN NO

คุณสมบัติเด่น

- โฟโต้อิเล็กทริกเซ็นเซอร์ ตรวจจับวัตถุด้วยลำแสง
- ทรงเหลี่ยม S30 แบบสะท้อนแผ่นสะท้อน (Retro-reflective) ระยะตรวจจับ 2m
- ใช้คู่กับแผ่นสะท้อน (Reflector) ตรวจจับได้ไกลกว่าแบบ Diffuse
- แหล่งกำเนิดแสงอินฟราเรด เอาต์พุต NPN NO ไฟเลี้ยง 12-24VDC
- ป้องกันกลับขั้ว ไฟกระชาก และลัดวงจร ผ่านมาตรฐาน EN60947-5-2
- ต่อเข้ากับ Input ของ PLC ได้โดยตรง (NPN Sinking)

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

สเปคทั่วไป	
แรงดันไฟเลี้ยง	12-24VDC
เอาต์พุต	NPN Normally Open (NO)
โหมดตรวจจับ	แบบสะท้อนแผ่นสะท้อน (Retro-reflective)
ระยะตรวจจับ	2m

แสง & การตรวจจับ	
แหล่งกำเนิดแสง	อินฟราเรด
ทนแสงรบกวน	หลอดฮาโลเจน <5000 Lx, แสงแดด <10000 Lx

การป้องกัน & มาตรฐาน	
การป้องกัน	กลับขั้ว / ไฟกระชากตอนเปิด / ลัดวงจร
มาตรฐาน	EN60947-5-2
Insulation Resistance	50MΩ (DC 500V)

โครงสร้าง	
วัสดุ	ABS / เลนส์ PC

สายไฟ	PVC 2 เมตร