

SK-102CW

Brand: Samkoon

฿8,990

ราคารวม VAT

หน้าจอ 10.2" รุ่น Ethernet WiFi

สเปคสินค้า

ขนาดหน้าจอ	10.2 นิ้ว
ความละเอียด	1024 x 600
Ethernet	มี
WiFi	มี
ฟังก์ชัน IoT/SCADA	ไม่มี

คุณสมบัติเด่น

- ใช้ระบบปฏิบัติการ Linux ซึ่งมีความเสถียร ประสิทธิภาพสูง ปลอดภัย และเชื่อถือได้
- โปรเซสเซอร์ Cortex A8 ประสิทธิภาพสูงระดับอุตสาหกรรม ความเร็วสูงสุดถึง 600MHz
- มี 2 COM Port รองรับเชื่อมต่อหลายอุปกรณ์
- มีพอร์ต Ethernet สามารถอ่านเขียนโปรแกรมผ่าน LAN ได้
- อุปกรณ์มาพร้อมเสาสัญญาณ WiFi สามารถอ่านเขียนโปรแกรมผ่าน WiFi ได้
- รองรับโหมดการสื่อสารหลายรูปแบบ (232/422/485) รวมถึง Modbus RTU/RS485

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

โครงสร้าง	
ขนาด (มม.)	273 x 180 x 40
ขนาดรูเจาะ (มม.)	255 x 167
น้ำหนัก (กรัม)	1000
วัสดุเปลือกนอก	พลาสติกวิศวกรรม ABS + PC

การแสดงผล	
ขนาดการแสดงผล	10.2 นิ้ว
ความละเอียด (พิกเซล)	1024 x 600
แผงควบคุม	4-Port high precision touch pad
จำนวนเม็ดสีจริง	16.77 ล้านสี
ชนิด Backlight	LED
Contrast	400:1
ความสว่าง (cd/m2)	450

พาวเวอร์ซัพพลายและพอร์ตเชื่อมต่อ

พาวเวอร์ซัพพลาย	(DC12~24V)±15%
การใช้พลังงาน	5W
พอร์ตอนุกรม	2 ช่อง COM1 COM2:RS232/422/485
พอร์ต USB เขียนโปรแกรม	USB Type-B
พอร์ต USB-A	มี

การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค

พอร์ต Ethernet	มี
WiFi	มี
4G	ไม่มี

สเปคสินค้าและมาตราฐาน

พื้นที่จัดเก็บ	256MB FLASH + 128MB DDR3
CPU	Cortex A8 600MHz
การทนแรงดันสูง	1000V AC 1 นาที
ระดับไฟฟ้าสถิต	Class 4±8kV
FCC	FCC Class A
มาตราฐาน CE	EN55032 และ EN55035
ระดับการป้องกัน	IP65 (ข้างหน้า)

สภาพแวดล้อมการทำงาน

อุณหภูมิที่รองรับ	-20°C~55°C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ความชื้นที่รองรับ	5~95%RH (ไม่มีการควบแน่น)
การทนการสั่น	10~25HZ (ทิศทาง XYZ 2G/30 นาที)

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์	SKTool 7.1