

SK-102QS

Brand: Samkoon

฿7,190

ราคารวม VAT

หน้าจอ 10.2" รุ่น Ethernet RS485

สเปคสินค้า

ขนาดหน้าจอ	10.2 นิ้ว
ความละเอียด	1024 x 600
Ethernet	มี
WiFi	ไม่มี
ฟังก์ชัน IoT/SCADA	ไม่มี

คุณสมบัติเด่น

- ใช้ระบบปฏิบัติการ Linux ซึ่งมีความเสถียร ประสิทธิภาพสูง ปลอดภัย และเชื่อถือได้
- มีพอร์ต Ethernet รองรับ Modbus TCP/IP
- รองรับโหมดการสื่อสารหลายรูปแบบ (232/422/485) รวมถึง Modbus RTU/RS485
- โปรเซสเซอร์ Cortex A7 ประสิทธิภาพสูง 1GHz Dual Core
- หน่วยความจำแฟลช 128MB + DDR3 128MB
- หน้าจอแสดงผลสีจริง 16.77 ล้านสี

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

โครงสร้าง	
ขนาด (มม.)	273 x 211 x 40
ขนาดรูเจาะ (มม.)	259 x 201
น้ำหนัก (กรัม)	1050
วัสดุเปลือกนอก	พลาสติกวิศวกรรม ABS + PC

การแสดงผล	
ขนาดการแสดงผล	10.2 นิ้ว
ความละเอียด (พิกเซล)	1024 x 600
แผงควบคุม	4-Port high precision touch pad
จำนวนเม็ดสีจริง	16.77 ล้านสี
ชนิด Backlight	LED
Contrast	400:1
ความสว่าง (cd/m2)	450

พาวเวอร์ซัพพลายและพอร์ตเชื่อมต่อ

พาวเวอร์ซัพพลาย	(DC12~24V)±15%
การใช้พลังงาน	7W
พอร์ตอนุกรม	2 ช่อง (COM1: RS232 COM2: RS485/422) (COM3: 485)
พอร์ต USB เขียนโปรแกรม	USB Type-C
พอร์ต USB-A	มี

การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค

พอร์ต Ethernet	มี
WiFi	ไม่มี
4G	ไม่มี

สเปคสินค้าและมาตราฐาน

พื้นที่จัดเก็บ	128MB FLASH + 128MB DDR3
CPU	Cortex A7 1GHz
การทนแรงดันสูง	1000V AC 1 นาที
ระดับไฟฟ้าสถิต	Class 4±8kV
FCC	FCC Class A
มาตราฐาน CE	EN55032 และ EN55035
ระดับการป้องกัน	IP65 (ข้างหน้า)

สภาพแวดล้อมการทำงาน

อุณหภูมิที่รองรับ	-20°C~55°C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ความชื้นที่รองรับ	5~95%RH (ไม่มีการควบแน่น)
การทนการสั่น	10~25HZ (ทิศทาง XYZ 2G/30 นาที)

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์	SKTool 7.1